

Hvad er et stråtag egentlig?

Et stråtag er et lag af tækkerør, som ligger på en bærende konstruktion af spær og lægter. Tækkerørene ligger forskudt, sådan at man kun ser den nederste del af hvert rør (rodenden). Tækkerørene fastgøres til lægterne med en binding eller en syning. Stråene kan fastgøres til lægterne efter to metoder – enten syes de fast med fortløbende sting, eller de fastgøres ved at lægge f.eks. galvaniseret jerntråd/tentorstål vandret hen over tækkerørene og så fastgøre dette til lægterne.

Generelt opfattes stråtag som noget dyrt, men et stråtag ligger faktisk i samme prisleje som f.eks. et teglstenstag. Samtidig er et stråtag smidigt, miljørigtigt, holdbart og så er det smukt at kigge på.

Et stråtag klæder ikke kun gamle huse med bindingsværk, men også en ny bygning kan fremtræde smukt med et stråtag – kun fantasien sætter grænser.

Holdbarheden

Levetiden på et stråtag kan sagtens måle sig med levetiden for andre tagtyper. Et nyt stråtag kan holde i ca. 40-50 år – altså det meste af ens liv, rygningen derimod skal fornyes ca. hvert 7. år. Man kan ikke give et nøjagtigt svar på levetiden, idet flere ting har indflydelse på dette, f.eks.

- Hvilke verdenshjørner taget vender imod. Nord- og østsiden holder længst, hvorimod syd- og vestsiden der er mere udsat for sol holder knap så længe.

- Er der ligeledes mange træer i nærheden af huset, kan det også være med til at forkorte levetiden.

Nedfaldne blade holder taget fugtigt og bevirker at tækkerørene aldrig bliver rigtigt tørre. Grene der kan nå taget i stærk blæst, kan "feje" frem og tilbage og derved slide på taget.

- Det er også vigtigt at den del af tækkerørene (slidlaget) som ligger over stedet hvor de fastgøres, er så tykt som muligt, da det er meget afgørende for tagets levetid.

- Tagets hældning (som ikke bør være mindre end 45 grader) har også betydning for levetiden. Jo stejlere taget er, jo længere levetid kan man forvente.

Rygningen

Har til formål at afdække det øverste af taget og har en mindre levetid en resten af taget (ca. 7 år for lyng – og ca 15 år for græstøvsrygninger).

Når rygningen bliver nedslidt har det øverste lag tækkerør ikke længere nogen beskyttelse og udsættes for stort slid. Derfor er det vigtigt at rygningen fornyes når tid er.

Der kan i tagets levetid opstå behov for enkelte reparationer, som f.eks. efter vinterstorme. De fleste stormskader dækkes dog af forsikringen.

Garanti

Der er altid garanti på arbejde udført af Ballum Tækkeforretning. Ballum Tækkeforretning er ligeledes medlem af Dansk Tækkemandslaug og BYG-Garantiordning.

Brandsikring

Et stråtag antændes lettere end andre faste tage. Men man har i løbet af de sidste 10 år fundet brugbare og brandisoleringsmetoder. Den mest brugte er SEPATEC-brandisolering (glasvæv).

SEPATEC fastgøres ovenpå lægterne og kommer så til at ligge på undersiden af stråene og sørger for at en evt. ild kun breder sig ganske langsomt, og kun med små flammer, der ikke sender et hav af gløder omkring sig.

Metoden er godkendt af Dansk Brandteknisk Institut (DBI), og der udstedes certifikat for brandisoleringen.

Flere forsikringsselskaber giver nedslag i præmien ved brandisolering.

Historisk

Stråtag blev brugt allerede i vikingetiden og var især udbredt i middelalderen. De ældste huse der er bevaret i Danmark er fra det 16. århundrede. Man har gennem tiderne altid brugt tækkematerialer som var tilgængelige i nærheden af huset. Frem til midten af 1980 fremstillede man stadig langhalm af hvede og rug som blev brugt til tækning. I dag bruges der dog udelukkende tagrør.